

PRODUCT DATA SHEET – PP BLOKJES

Materiaal: De beglazingsblokjes worden vervaardigd van polypropyleen met een zeer hoge slagvastheid.

Maatvoering:	100x9x1	100x18.5x1	100x30x1	100x18.5x4/8
	100x9x2	100x18.5x2	100x30x2	100x22x1/5
	100x9x3	100x18.5x3	100x30x3	100x26x1/5
	100x9x4	100x18.5x4	100x30x4	100x22x4/8
	100x9x5	100x18.5x5	100x30x5	100x24x4/8
			100x30x6	100x26x4/8
	100x12x1	100x20x1	100x32x2	37x32x1
	100x12x2	100x20x2	100x32x3	37x32x2
	100x12x3	100x20x3	100x32x4	37x32x3
	100x12x4	100x20x4	100x32x5	37x32x4
	100x12x5	100x20x5	100x32x6	37x32x5
		100x20x6		
		100x20x10		Neuslatblokjes 50x20x5
	100x15x1			
	100x15x2	100x22x1	100x34x1	
	100x15x3	100x22x2	100x34x2	
	100x15x4	100x22x3	100x34x3	
	100x15x5	100x22x4	100x34x4	
	100x15x6	100x22x5	100x34x5	
		100x22x6	100x34x6	

Kleur: De dikte van het blokje is bepalend voor de kleur, dit volgens de (inter)nationale kleurcodering zoals die in de beglazings- en bouwindustrie wordt gehanteerd:

- Wit = 1 mm
- Blauw = 2 mm
- Rood = 3 mm
- Geel = 4 mm
- Groen = 5 mm
- Zwart = 6 mm

Verpakking: 100 stuks per netje; 1000 stuks per doos, discoclicks los gestort

Levertijd: Uit voorraad, mist onverkocht

PP BLOKJES - PRODUCT DATA SHEET

Hardheid: >90° Shore A

Norm: De door Dajo geproduceerde beglazingsblokjes voldoen aan de norm zoals gesteld in NPR3577 en NEN3576

Toepassing: Bij het stellen van het raam in het kozijn.
Nb. Voor visuele weergave, zie bijgevoegde tekening.

Kenmerken:

- De blokjes zijn slagvast, zelfs bij lage temperaturen.
- Door de uitgekende vormgeving bezitten onze blokjes
 - de ventilerende eigenschappen van tunnelblokjes
(goede luchtcirculatie/geen waterophoping)
 - de stevigheid van rasterblokjes
(niet indrukbaar/goede stabiliteit).

Kortom: universeel toepasbaar.

- De geribbelde bovenkant zorgt voor meer grip en bescherming tegen breuk bij plaatsing van het glas.