

**COSMO CL-360.110**

*** COSMOKLAR Color

Speciale reiniger**Toepassingsmogelijkheden**

- Reiniging van alle oppervlakken bij de totale bouw van houten, kunststof en aluminium vensters, deuren en voorgevels
- Bij de productie en installatie van raamelementen
- Voor het regelmatig onderhoud van reeds gemonteerde raam-, deur- en rolluikprofielen
- Voor een streeploze reiniging van glas- en hoogglansoppervlakken alsook kantoormeubelen en vele kunststofoppervlakken, waaronder bijv. PC-beeldschermen

Bijzondere eigenschappen

- intensief reinigingseffect
- oppervlakteschonend
- pH-neutraal

Technische gegevens

Basis	tenside-water-reiniger
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,99 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Schudden voor gebruik!

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Houten oppervlakken moeten gelakt of dekkend gelazuurd zijn.

De reiniger wordt direct uit de fles aangebracht op een pluisvrije, licht vochtige doek die niet afgeeft. Het oppervlak wordt gereinigd door licht te wrijven in de lengterichting van het profiel.

Cirkelvormige bewegingen moeten tijdens het reinigen worden vermeden!

Opsproeiing en een langere inwerkingtijd versterken het reinigingseffect.

Bij industrieel gebruik kan de reiniger in de verhouding 1 : 3 tot 1 : 5 verdunt met water worden gebruikt.

Na een succesvolle reiniging wordt het oppervlak met een natte doek afgeveegd.

Bij geverfde en met folie gelamineerde oppervlakken kan bij intensieve reiniging een lichte glans optreden!

Zorg bij het gebruik van elektrische en elektronische gereedschappen ervoor dat bij het opsproeien van de reiniger geen elektrische elementen worden besproeid. Anders ontstaat en gevaar voor kortsluiting!

Gebruik bij sterke verontreinigingen COSMO CL-350.110.

Gebruik als technische reiniger op oplosmiddelbasis bij de kunststofverwerking COSMO CL-300.140 SPECIAL (niet oplozend, met antistatisch middel) en COSMO CL-300.120 (zwak oplozend), en in de metaalbouw COSMO CL-300.150.

Belangrijke aanwijzingen

Gegevensblad over bestanddelen volgens 648/2004/EG; Zie voor Verordening betreffende detergentia (bijlage VII, deel D) op <http://weiss-chemie.de>

Gegevensblad voor het medisch personeel volgens 648/2004/EG; Verordening betreffende detergentia (bijlage VII, deel C) op aanvraag leverbaar.

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan**





COSMO CL-360.110

*** COSMOKLAR Color

Speciale reiniger

toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren. Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

200 ml PE-fles

500 ml PE-fles

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

