



Technische Datasheet

Zwaluw Aluband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig loodkleurige folie



Product Omschrijving

Zwaluw Aluband is een sterk zelfklevende gemodificeerde bitumenlaag met een toplaag van een sterke weerbestendige aluminium of loodkleurige polyester folie en een makkelijk te verwijderen gesiliconiseerde polyethyleen schutfolie met een hoge dichtheid aan de onderkant.

Voordelen

- Toplaag overschilderbaar
• In meerdere breedtematen leverbaar
• UV-bestendig

Applicaties

Zwaluw Aluband is ontwikkeld voor het afplakken van goten, uitbouwramen, tussen muren en uitbouwen. Zwaluw Loodband hecht meteen aan tal van ondergronden. Kan gemakkelijk in de gewenste vorm worden aangebracht. De folie is goed waterbestendig, heeft een hoge scheurweerstand.

Gebruiksaanwijzing

Een algemene regel is om bij de voegbreedte 100 mm op te tellen, 50 mm aan elke kant. De minimale onderlinge overlapping van Zwaluw Aluband is ten minste 25 mm. Voor een compleet overzicht bezoek onze website of neem contact op met Den Braven.

Aanvullende informatie

Table with 3 columns: Property, Value, and Unit. Rows include Applicatie temperatuur (0°C to +35°C), Dichtheid (1,40 g/m2), Temperatuur bestendigheid (-40°C to +80°C), and Vorstbestendigheid gedurende transport (Up to -15°C).

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en PTFE

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Aluband gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Grondig reinigen met behulp van een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Poreuze oppervlakken voorstrijken met Zwaluw B&B Primer Universal of Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Zwaluw B&B Primer. Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner. Voorstrijken indien nodig.

Schoonmaken

Oppervlakken, materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner.

Kleur(en)

- Aluminium

Verpakking

- Rol

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 36 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veelevoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Technische Datasheet

### Zwaluw Aluband

Zelfklevende gemodificeerde bitumineuze afdichtingstape met een bovenlaag uit sterk, weerbestendig loodkleurige

#### folie

Informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

18-07-2022  
15:31:19  
CEST