

**COSMO CL-300.140 SPECIAL**

*** COSMOFEN 20

Kunststofreiniger, niet oplosend**Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het verwijderen van stof, lijmresten van beschermfolie, wasstift, rubberresten, vers PUR-schuim en verse resten van afdichtmiddel, teer en bitumen
- Fabricage van ramen en deuren
- Beursbouw, borden- en reclameindustrie en vele andere kunststofverwerkende branches
- Reiniging van diverse kunststoffen, zoals bijv. PVC, PMMA, PC, SAN en foliegelamineerde oppervlakken

Bijzondere eigenschappen

- niet oplosend
- antistatische werking
- sneldrogend
- goede verdraagzaamheid op een groot aantal kunststofoppervlakken

Technische gegevens

Basis	gemengde alifatische koolwaterstoffen
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,71 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Droge en stofvrije materiaaloppervlakken moeten met een niet pluizende en niet afgevendende doek van celstof of katoen worden gereinigd.

Als het reinigingsmiddel gebruikt wordt om de materiaaloppervlakken voor het lijmen of afdichten te reinigen, kan de antistatische toevoeging de hechting negatief beïnvloeden!

Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

1 000 ml metalen fles

10 l metalen bus

30 l metalen bus

200 l metalen spongvat

Toebehoren

COSMO SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.

COSMO SP-810.120 - Plunjerkan/veiligheidsdispenser



Industrieverband
Klebstoffe e.V.

