



H995 PREMIUM ALLROUND

HOOGWAARDIGE ALLROUND HYBRIDE KIT

VOORDELEN

- Universeel toepasbaar, binnen en buiten
- Geschikt voor BREEAM-toepassingen
- Volledig overschilderbaar met synthetische en watergedragen verf
- Ideale kit voor allround toepassing op gevels, voetgangerspaden en beglazing
- Blijvend elastisch
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Geen krimp- of blaasvorming
- Hoge weer-, water- en UV-bestendigheid
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, snelle uitharding
- Hecht ook zonder primer goed op de meeste ondergronden
- Niet corrosief voor metalen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND is de perfecte allround premium oplossing voor alle soorten bouw- en aansluitvoegen in gevels en beglazingstoepassingen. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND is zowel binnen als buiten toepasbaar als een zeer flexibele en duurzame kit die zonder extra producten kan worden geleverd. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND voldoet aan de BREEAM-specificaties genoemd in het hoofdstuk 'Gezondheid en welzijn', Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) (producten).

TOEPASSINGEN

Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND is speciaal ontwikkeld als een allround kit voor het afdichten van bouw- en dilatatievoegen in gevels en voetgangerspaden en beglazingstoepassingen.

VERWERKING

Een voeg met de juiste afmetingen is in staat om bewegingen tussen bouwmaterialen te absorberen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte. De algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10mm 1:1 is, met een minimum van 5mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10mm is de diepte de breedte gedeeld door 3 plus 6mm.

BEPERKINGEN



- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Niet geschikt voor natuursteen en spiegels
- Niet geschikt in combinatie met chloriden (zwembaden)

OPPERVLAKTEVOORBEREIDING EN -AFWERKING

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 40°C (geldt voor omgeving en ondergrond). Alle ondergronden moeten vast, schoon en vrij van vet en stof zijn. Ondergronden reinigen met Cleaner. Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND hecht perfect zonder het gebruik van primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden moeten voorbehandeld worden met Primer B1. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting. Gebruik Finisher om de voeg glad te maken.

OVERSCHILDERSBAARHEID

Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND is overschilderbaar met watergedragen en de meeste 2-componentenverven. Synthetische verven kunnen langzamer drogen. Wij raden aan om de verdraagzaamheid met de verf te testen voordat u de verf aanbrengt. Indien Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND wordt overgeschilderd (niet nodig), raden wij aan om de kit en de verbindingvlakken voor gebruik licht te schuren met Scotch-Brite. Voor de beste resultaten raden wij aan om enkele dagen na het aanbrengen te schilderen.

REINIGEN

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Bostik Wipes en/of water en zeep. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

KLEUR(EN)

- Wit
- Grijs
- Zwart

VERPAKKING

Koker van 290 ml, 12 per doos

Voor productspecificaties verwijzen wij u naar de Online Product Detail Pagina

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking tussen + 5°C en + 25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats.

GEZONDHEID VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad moet vóór gebruik worden gelezen en begrepen. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

CERTIFICATEN

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- EN 15651-2: G-CC-25HM
- EN 15651-3: S-XS2
- EMICODE® EC1PLUS
- A+ French VOC Regulation
- ISEGA

BREEAM

BREEAM is 's werelds meest toonaangevende beoordelingsmethode voor duurzaamheid van masterplanning, infrastructuur en gebouwen. Het erkent en weerspiegelt de waarde van beter presterende activa gedurende de hele levenscyclus van de gebouwde omgeving, van nieuwbouw tot ingebruikname en renovatie.

Bostik kan de internationale BREEAM-regeling ondersteunen om onafhankelijke certificaten van derden te verstrekken, zoals ook voor dit product de Bostik H995 PREMIUM ALL-ROUND. Dankzij de EC1 Plus kan Bostik het vereiste 'bewijs' leveren overeenkomstig de Hea 02 Kwaliteit van de binnenlucht, met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS).


Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.com

| TECHNISCHE GEGEVENS | |
|--------------------------|--|
| 100 % modulus | DIN 53504 S2 (0,40 N/mm ²) |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C tot +40°C |
| Basis | Hybride |
| Uithardingstijd | @ +23°C/50% RH (2 - 3 mm/24 uur) |
| Dichtheid | ISO 1183-1 (1,49 g/ml) |
| Rek bij breuk | DIN 53505/ ISO 868 (385%) |
| Stroom | ISO 7390 (< 2 mm) |
| Voegbeweging | 25% |
| Shore A hardheid | DIN 53505 / ISO 868 (21) |
| Huidvorming | DBTM 10,00 (10 minuten @ +23°C/50% RH) |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C tot +120°C |
| Treksterkte | DIN 53504 S2 (1,10 N/mm ²) |
| Artikelnummers | 30614692 (wit), 30614693 (grijs), 30614691 (zwart) |
| Verpakking en inhoud | Koker 290ml (worsten op aanvraag) |

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0)1624 910 00
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV

Antwerpse Steenweg 19
B-9080 Lochristi
Belgium
www.bostik.com