

Materiaal

Mengsel van oplosmiddelen.

Leveringsvorm

Kleur	1 ltr blik
Kleurloos	stuks/doors AT11537763

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Uitdamptijd		± 5 minuten
Houdbaarheid		12 maanden

Vorbereiding

Aanbrengmethode: doek

Verwerking

Wij bevelen aan tijdens de verwerking het contact met vocht zo veel mogelijk te beperken. De verpakking dient daarom afgesloten opgeslagen te worden. Het benodigde materiaal kan in kleinere, open verpakkingen overgegoten worden. Dit materiaal dient zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 2 uur – verwerkt te worden. In geval van kristalvorming kan de hechtsterkte afnemen.

Veiligheidsaanbevelingen

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding

Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.



AT115

Reiniger

Milde reiniger voor het schoonmaken en ontvetten van gevoelige ondergronden, zoals bijvoorbeeld kunststof, gelakte of gepoedercoate bouwdeelen en ook metalen.

Productvoordelen

- Verwijderen van vetten, oliën etc. van diverse ondergronden

AT115

Reiniger

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html