



# COSMO SP-620.140

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste gelb

## Kleurpasta

### Toepassingsmogelijkheden

- Voor het kleuren van reactiemassa van de productgroepen COSMO-PU, COSMO-EP en COSMO-HD

### Bijzondere eigenschappen

- sterk geconcentreerd
- bij naleving van de opgegeven doseerhoeveelheid geen worden de lijmeigenschappen van de gekleurde lijmen niet nadelig beïnvloed

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	kleurpigmenten in paraffineolie
<b>Kleur</b> in uitgeharde toestand	ca. RAL 1028 Meloengeel
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b> serviceproduct	van +5 °C tot +30 °C

### Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Voor gebruik roeren/schudden!

De genoemde reactiemassa's in de voorgeschreven mengverhouding homogeen mengen.

De kleurpasta stapsgewijs toevoegen en mengen tot de gewenste kleur (toevoeging 0,5 - 1,5 % afhankelijk van de reactiemassa) wordt verkregen.

### Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

### Reiniging

Kleurpasta kan van gladde, niet poreuze ondergronden met bijv. COSMO CL-300.120 en COSMO CL-300.150 worden verwijderd.

Zuigende ondergronden en werkkleding kunnen niet meer gereinigd worden.

### Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 12 maanden.

Bolstaande verpakkingen worden als normaal beschouwd.

Ingedroogde COSMO SP-620 kleurpasta's kunnen met COSMO CL-300.150 weer worden aangeslibd.

### Verpakking

50 ml PE-doseerfles





# COSMO SP-620.140

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste gelb

## Kleurpasta

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by weiss