

**COSMO CL-300.120**

*** COSMOFEN 10

PVC-reiniger, zwak oplossend**Toepassingsmogelijkheden**

- Ter voorbereiding van een verlijming en voor het verwijderen van markeringen op profielen uit wit hard PVC bij de fabricage van kunststof ramen
- Voor het reinigen van verschillende niet-transparante thermoplastische en duroplastische kunststoffen bij diverse industriële toepassingen

Bijzondere eigenschappen

- lost hard PVC zwak op
- geen nadelige invloed op de weersbestendigheid van de gereinigde PVC-profielen
- sneldrogend

Technische gegevens

Basis	gemengde monocarbonzuurester
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,90 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Vanwege het hygroscopisch effect van opgelost PVC mogen oplosbare middelen in principe alleen in een droog klimaat worden toegepast!

Droge en stofvrije materiaaloppervlakken moeten met een niet pluizende en niet afgevende doek van celstof of katoen worden gereinigd.

Sterk met stof vervuilde oppervlakken moeten vooraf met COSMO CL-300.140 SPECIAL (niet oplossend) worden gereinigd.

Veelal volstaat eenmalige reiniging van oppervlakken.

Bij zware verontreiniging kan het reinigingsproces, na uitharding van het materiaaloppervlak, worden herhaald.

Gebruik voor polijst- of reparatiewerkzaamheden COSMO CL-300.110 (sterk oplossend).

Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

1 000 ml metalen fles

10 l metalen bus

Toebehoren

COSMO SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.

COSMO SP-810.120 - Plunjerkan/veiligheidsdispenser





COSMO CL-300.120

*** COSMOFEN 10

PVC-reiniger, zwak oplossend

30 l metalen bus

200 l metalen spongatvat



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss