



PRESTATIEVERKLARING

volgens bijlage III van de verordening (EU) nr. 305/2011 (Bouwproductenverordening)

DoP _ [EN] _ 001_No 11001191-1501

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC
2. Type-, partij- of serienummer of enig ander element aan de hand waarvan het bouwproduct overeenkomstig artikel 11, lid 4, kan worden geïdentificeerd:
Chargennummer: Zie verpakking van het product
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
**Voegkitten voor gevelementen
EN 15651-1: F-EXT-INT
(KLASSE 12.5P)**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT
5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
**Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Het geregistreerde keuringsbureau SKZ - TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: testrapport.

Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11, NL-4903 RC Oosterhout, The Netherlands
Phone: +31 (0)162 491 000, E-mail: info@denbraven.com
www.denbraven.com

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant
9. Verklaarde prestatie:
 Conditionering: Procedure A (volgens ISO 8339)
 Substraat: Mortel M2 (zonder primer)

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse E	EN 15651-1:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	< 3 mm	
Volumekrimp	< 25 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23°C)	> 100 %	
Duurzaamheid	Conform	


(*) Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined/ geen prestatie bepaald

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Vincent Imbos
 Managing Director
 Oosterhout, 12/2018