



## Product

Geslotencellige polyethyleen-schuimband met een hoogwaardige acrylaatlijmlaag op elke zijde.

## Toepassingsvoorbeelden

- voor een optimale en snelle verbinding tussen verschillende materialen
- voor een toepassing op ondergronden met een lage oppervlaktespanning
- voor het monteren van glasroeden

## Kleur

Zwart

## Dikte

1 – 2 – 3 mm

Andere diktes op aanvraag

## Breedtes

Van 6 tot 1.000 mm; om de mm

## Leverbare vormen (verpakking)

Op snelle rol

In dozen, gescheiden door een siliconenpapier

## Voordelen / eigenschappen

- de liner voorkomt het uitrekken bij de toepassing
- zelfklevende zijde zeer gevoelig bij druk
- goede weerstand tegen weersinvloeden en veroudering
- goede weerstand tegen uv-straling en hoge temperaturen

## Toepassingsgids

Voor een maximale kleefkracht is het aan te raden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel type **DOWSIL™ R-40** (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof).

De **DOWSIL™ R-40** is uiterst geschikt om niet-poreuze oppervlakken te reinigen alvorens zelfklevende kleefbanden aan te brengen. Verenigbaar met glas, reflecterend glas, gemoffeld glas, metalen en plastics.

Verpakking: Bus van 1liter (4x1 L per doos) en van 5 liter

Verwerking: te gebruiken met een zacht, pluisvrij doek.

De liner nooit verwijderen vooraleer de tape op de juiste plaats is aangebracht. Het contactoppervlak niet raken vóór het aanbrengen van het product. Wij raden aan de tape eerst uit te testen in de werkelijke omstandigheden van de eindtoepassing.

## Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Lijmlaag	acrylaat
Temperatuurweerstand	van -40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	minimum +5°C
Hechting 180° op staal	25 N/25 mm bij 23°C
Statische afschuifweerstand	25 Newton bij 23°C
Wateropname	<1 (% volume)
Opslag	in een ruimte bij kamertemperatuur

## Algemene informatie

De informatie in dit document wordt te goeder trouw aangeboden en correct geacht. Wij hebben echter geen invloed op de omstandigheden waarin deze producten gebruikt worden, noch op de methodes waarmee dit gebeurt.

Daarom dient deze informatie niet ter vervanging van testen die de klant zelf moet uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de producten veilig en effectief zijn en de beoogde doeleinden bereiken. De suggesties m.b.t. het gebruik van het product mogen niet gebruikt worden als aanleiding om inbreuk te maken op welk patent dan ook.

De enige garantie die Castelein Sealants biedt is dat dit product voldoet aan de verkoopvoorwaarden van Castelein Sealants die gelden op het moment van verzending.

Uw enige rechtsmiddel in geval van schending van deze garantie beperkt zich tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de vervanging van het product dat niet voldoet aan de garantie.

Stand van de technische gegevens van de leverancier: 08-2006.

De producent behoudt zich het recht op wijziging voor. 2020 04 01